

ALESATRICE SAN ROCCO



Descrizione tecnica:

D. Mandrino	mm	80
Attacco utensile		ISO 40
Corsa mandrino di alesatura	mm	600
Velocità di rotazione	giri/min	da 5 a 15 a coppia costante e da 16 a 1530 su 4 gamme a potenza costante. Valori gamme: 16 - 53, 50-159, 158-511, 475-1530
Avanzamenti automatici (Z) (Y) con variazione continua	mm/min	3-1000
Spostamenti rapidi z e y	mm/min	6000
Altezza min. asse mandrino - piano tavola	mm	0
Altezza max. asse mandrino - piano tavola	mm	1200
Distanza max. mandrino - centro tavola	mm	1500

GRUPPO CARRI		
Dimensioni tavola girevole	mm	920 x 1220
Corsa longitudinale	mm	1000
Corsa Trasversale	mm	1500
Avanzamenti auto. Longitudinali (W) e trasversali (X) con variazione continua	mm/min	3-1000
Spostamenti rapidi assi W e X	mm	6000
Rotazione automatica della tavola (B) con variazione continua	°/min	15° - 100°
Rotazione rapida della tavola (B)	°/min	600°
Peso max ammesso sulla tavola	Kg	3000
POTENZA		
Motore comando mandrino	KW	11

