

Mazak FH 4800



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|------------|
| Corsa assi X e Y: | 560/610 mm |
| Corsa asse Z: | 560 mm |
| Spostamento rapido assi X, Y, Z: | 50 m/min. |
| Distanza tra naso mandrino e centro tavola: | 150-710 mm |
| Distanza tra centro mandrino e tavola: | 50-660 mm |
| Max dimensioni del particolare in lavoro: | |
| Diametro | 610 mm |
| Altezza | 710 mm |

TAVOLA

| | |
|--------------------|------------|
| Dimensioni: | 400X400 mm |
| Peso max. ammesso: | 400 Kg |

MANDRINO

| | |
|------------------------------|--------------|
| Cono mandrino: | ISO40 |
| Velocità rotazione mandrino: | 12000 g/min. |
| Potenza motore mandrino: | |
| _ funzionamento in continuo: | 15 Kw |
| _ per 15 min di lavorazione: | 22 Kw |

MAGAZZINO UTENSILI

| | |
|---|-------------------------------------|
| Diametro max. utensile | 95 mm |
| Nr. utensili opzionali presenti sulla macchina: | 40 |
| Peso max utensile: | 12 Kg |
| Lunghezza max utensile: | 320mm |
| Tempo cambio utensile (Truciolo-Truciolo) | 3 sec |
| Metodo di selezione dell'utensile | Selezione random/percorso più breve |

POTENZA ELETTRICA RICHIESTA

| | |
|---------------|--------|
| In continuo | 52 KVA |
| Per 30 minuti | 42 KVA |

ALIMENTAZIONE ARIA RICHIESTA

| | |
|-----------|----------------------|
| Pressione | 5 kg/cm ² |
| Portata | 440 lit/min |

DIMENSIONI DELLA MACCHINA STANDARD

| | |
|-----------|----------|
| Altezza | 2.693 mm |
| Larghezza | 2.680 mm |
| Lunghezza | 4.160 mm |
| Peso | 9.400 kg |

COMPOSIZIONE MACCHINA:

Controllo numerico MAZATROL FUSION 640M
Nr. 2 pallet standard con foro di riferimento centrale
Refrigerante alta pressione (15 Bar) attraverso il mandrino
Convogliatore trucioli laterale
Spegnimento automatico Breaker Trip
Pacchetto opzioni CNC "performance"

| | |
|--------------------------|---------------|
| ANNO : | 2000 |
| STATO MACCHINA: | BUONO |
| DISPONIBILITA': | pronta |
| VALIDITÀ OFFERTA: | Salvo Venduto |

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette a modifiche senza preavviso.

Ramella Macchine Utensili S.r.l.