







CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

CAPACITA'

Diametro max. di rotazione	675 mm
Lunghezza max. tornibile	1.014 mm
Diametro max. tornibile	380 mm
Diametro max. tornibile da barra	74 mm
CARATTERISTICHE DEGLI ASSI	
Corsa asse X	230 mm
Corsa asse Z	1.085 mm
Avanzamento rapido asse X	30 m/min
Avanzamento rapido asse Z	33 m/min

Ramella Macchine Utensili S.r.l.





MANDRINO PRINCIPALE: Velocità di rotazione massima Velocità di rotazione minima Naso mandrino Foro mandrino Posizionamento mandrino (asse C) Avanzamento rapido asse C	4.000 giri/min 35 giri/min ASA 8 88 mm 0,0001 deg 555 giri/min
Motore mandrino: Potenza per 30 minuti di lavorazione Potenza in continuo Coppia massima	26 KW 22 KW 465 Nm
TORRETTA: Numero posizioni Metodo di bloccaggio portautensili Tempi di posizionamento torretta 1 passo Tempi di posizionamento torretta 1 giro completo Dimensione stelo utensile di tornitura esterna Lunghezza max. stelo tornitura esterna Diametro max. stelo del bareno	12 MAZAK VDI 0,2 s 0,6 s 25x25 mm 150 mm 40 mm
CARATTERISTICHE UTENSILI MOTORIZZATI Numero di posizioni Velocità di rotazione massima Velocità di rotazione minima Motore utensili motorizzati: Potenza per 10 minuti di lavorazione Coppia massima utensili motorizzati	12 4.500 giri/min 25 giri/min 5,5 KW 35 Nm
CARATTERISTICHE DELL'AUTOCENTRANTE Diametro autocentrante Tipo autocentrante	254 mm Kitagawa B210A0815
CONTROPUNTA Corsa del corpo Cono morse Massima forza di spinta	1.050 mm n. 5 700 KGF
DIMENSIONE DELLA MACCHINA Lunghezza Larghezza Altezza	3.480 mm 1.980 mm 1.870 mm

Ramella Macchine Utensili S.r.l.

6.500 kg

Peso






COMPOSIZIONE MACCHINA:

Controllo numerico **MAZATROL MATRIX**Porta Lan
Interfaccia USB (2 porte)
Presetting utensili automatico (tool eye)
Convogliatore trucioli laterale a tappeto
Lunetta AUTOBLOK Type SLU-2-ZS

ANNO: STATO MACCHINA: DISPONIBILITA': VALIDITA' OFFERTA: 2013 OTTIMO Pronto Salvo venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso





Ramella Macchine Utensili S.r.l.