

Mazak
VTC - 200B



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

Corse assi:	X: 1120 mm, Y: 510 mm, Z: 510 mm
Posizionamento rapido assi:	Asse X, Y, Z : 30 m/min.
Distanza tra naso mandrino e superficie tavola:	180 - 690 mm
Max. avanzamento in lavoro:	30 m/min.
Cono mandrino:	ISO 40
Velocità mandrino:	40 - 10.000 rpm
Potenza mandrino (in continuo - 30 min. - 5 min.)	7,5 kw - 11 kw - 15 Kw

Dimensioni tavola:	1460x 510
Peso max. ammesso:	800 kg
Nr. utensili standard:	24
Attacco utensile:	CAT 40
Dia. Utensile:	80 mm
Con utensili adiacenti:	110 mm
Peso max. utensile:	8 kg
Lunghezza max. utensile:	350 mm
Tempo cambio utensile (utensile - utensile):	2 sec.
Tempo cambio utensile (truciolo - truciolo):	4,7 sec.
Pressione aria di esercizio:	5 bar
Portata aria:	300 l/min.
Dimensioni macchina standard:	2915 x 2850 x h 2759
Peso macchina standard:	6100 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA:

Unità di governo Mazatrol FUSION 640M
Schermo a colori 10.4" LCD
Magazzino utensili 24 posti
Refrigerante attraverso il mandrino 5 bar
Pacchetto opzioni CNC "Performance"

ANNO :	1999
STATO MACCHINA:	Buono
DISPONIBILITA':	PRONTO
VALIDITA' OFFERTA:	Salvo venduto

LA MACCHINA È CORREDATA DI CERTIFICAZIONE CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.

Ramella Macchine Utensili S.r.l.